

Doppelstockparker 4R START

Doppelstockparker basversion



Basversion av Doppelstockparker, ej gasfjäder assisterad övre plan.

För parkering av cyklar i två våningsplan. Övre nivå är konstruerad som en utdragbar styrskena i ett system med sänkningsmekanism och greppvänligt handgrepp. Nedre nivå som en u-formad styrskena.

På båda nivåerna är cyklarna säkrade genom ett anti-roll-back system som förhindrar att cykeln rullar bakåt.

Uppställningsplatser konfigureras i ett omväxlande hög/låg arrangemang i var våningsplan varvid nivåskillnaden minskar risken att styret på intelligande cyklar kommer i kontakt med varandra.

Ramverket i rektangulärt stålrör. De horisontella balkarna har flänsar för skruvfastsättning mot de vertikala stödbenen. Stödbenen är gjorda för skruvfastsättning på plan mark.

Standardavstånd mellan cyklarna 400mm alternativt 450mm. 375mm mellan cyklarna är möjligt vid enkelsidigt utförande.

Doppelstockparker 4R START

Ytbehandling: Ståldetaljer varmgalvaniserade. Några detaljer olämpliga att varmgalvanisera är rödlackerade.

- Enkelsidigt eller dubbelsidigt utförande.

Möjliga tillval:

- Teleskopiskt handgrepp övre rad.
- Var cykelparkeringsplats utrustad med stödbåge med skyddsfolie vilken även möjliggör enkel fastlåsning av cykeln.
- Handgrepp på teleskophandtag lackerade i RAL kulör.
- Avstånd mellan cyklar 500mm.
- Galvanisering i klass C4.
EN ISO 1461:1999 Nationell bilaga NA enligt NA.2 tabell NA.1 Fe/Zn 115.



Doppelstockparker 4R har fått bedömningen accepteras av Byggsvarubedömningen!