

Orion Tvåvånings Cykelställ DSP 5R Premium

Minimala utrymmeskrav!

Cykelplatserna är vertikalt förskjutna i förhållande till varandra (hög/låg positionering) för att minska risken att cykelstyrena krockar inbördes. Standardavstånd mellan cyklarna: 450mm, alternativt kan avståndet ökas eller minskas för platsspecifika krav.

Robust!

Robust konstruktion tillåter standard avstånd på stödben på upp till 4 m!

Nedsänkning!

Lutningen begränsas för kontrollerad sänkning av övre skenan.

Säkerhet!

Stödramen förbättrar inte bara stödskyddet för cykeln utan det optimerar även cykelns parkeringsstabilitet. Stödramen har skrapskyddsfolie för att undvika repor cyklarna lackerade ytor.

Utformningen av styrskenan styr cykeln in i parkeringsläge.



Minimal ansträngning!

Tack vare hävstångseffekten, att lyfta den övre skenan när den är lastad med en cykel är (nästan) en barnlek.

Komfort!

Skenorna för parkering av cyklar i det övre planet är lätta att dra ut och sänka tack vare att de är utrustade med ett system med 5 lätttrullade hjul. Skenan stannar i sin position.

Modulärt!

Montering sker med standardsektioner som kan förlängas i sidled till vilken längd som helst.

Roll-out säkerhet!

Cykeln hälls på plats med uttag i i hjulskena och skydd mot att cykeln rullar bakåt.

Lyfthöjd!

Teleskophandtaget reducerar avståndet mellan den fullt nedsänkta hjulskenan och golvet/marken till endast 40cm! Cykelns framhjul behöver inte lyftas högre än så! Teleskophandtaget förstärker också hävstångseffekten (se ovan "Minimal ansträngning").

Upphandlingsfakt

- 1 Teleskophandtag (kan fås lackerat i signalkulör !)
- 2 Stabil hjulskena som inte lutar brantare än 40° (38°) grader på övre våningen i nedfällt läge vilket underlättar parkeringen i det tyngsta momentet !! Redundant hjälplyftsystem med dubbla gashydrauler för dubbel säkerhet, som även förhindrar att skenan oavsiktligt fälls ned även fullt utdragen (klarar en cykel på upp till 25kg, alltså även elcyklar) !
- 3 Effektiv stöd/låsram 1300mm lång och 500mm hög som möjliggör lättåtkomlig låsning på tre punkter: framhjul+ram+låsbåge, ram+låsbåge, bakhjul+ram+låsbåge !
- 4 Lättgående femrullarsystem för övre skenan !
- 5 Balk 100mm x 100mm x 4mm för stabilitet och låg ljudnivå ! Galvaniserat även i Korrosionsskyddsklass C4 med nationellt tillägg, stativ med anpassningsmöjlighet till sluttande mark !
- 6 L-stödben (enkelsidiga cykelställ), T-stödben (dubbelsidiga cykelställ) !
- 7 Skrapskyddsfolie för att skydda cykeln !